

KIOSK 3

информация и спецификация



Изцяло новият KIOSK3, сега с WIMS. По-бърз, надежден и с изключителна яркост на цвета.

Проектиран и създаден за стабилност и запазена прецизност и яркост на печат и, което е най-важно, за надеждна работа с бяло мастило.

С използването на високотехнологична пиезо печатаща глава, принтерът DTG Kiosk 3 е сред най-бързите принтери за директен печат върху текстил в текстилната индустрията, ако не и най-бързия в своя клас в днешно време. При средна резолюция 360 x 720dpi за печат на един пас върху светли материи произвежда изумително количество печат за час.

Модел Kiosk 3 е оборудван с пиезо печатаща глава с покритие незадържащо мастило, 8 канала и непрекъсната рециркулация и херметизация.

- Пиезо печатаща глава с 8 цвята: двоен СМУК или 4 канала бяло плюс СМУК.
- Печатаща глава с тефлоново покритие и висока производителност, 180 дюзи на всеки канал.
- Тръбопроводи с регулируемо налягане, оборудвани с регулатор/ филтър за намаляване на налягането по пътя на мастилото.

С по-малко запушване и недостиг на мастило, моделът DTG Kiosk 3 предоставя възможност за получаване на ненадминат печат с изключителна яркост на цветовете. DTG Kiosk 3 е предназначен и оптимизиран за перфектна декорация на облекла.

Палетната система на DTG Kiosk 3 за зареждане на облеклата е наистина уникална и може да се оптимизира за печат върху две тениски едновременно с патентованата ролкова система за удължаване. Предлага се и монтиране на допълнителна 4 палетна система, която предоставя по-голяма гъвкавост.

Печатаща глава Пиезо, x180 дюзи на канал	Палети 1 за възрастни (330x430mm) на една основа 1 за възрастни (330x380mm) на една основа - опция
Цветовете 8 (двоен СМУК или 4*бели плюс СМУК)	Захранване AC 110-240V, 50-60Hz 1/0A/110-120V Консумирана мощност: - при работа – max 55W - в режим на готовност 5W, - в изключено състояние 1W
Печатно поле 330 x 430 ~ 830mm	Размери Единичен палет 670(W)x450(H)x1250(L)mm Двоен палет 670(W)x450(H)x1650(L)mm
Задвижване Конвеер с процесорно задвижване	Тегло Без удължаващи ролки 66кг С удължаващи ролки 73кг
Мастила DTG мастила – пиезо съвместими пигменти	
Подаване на мастилата Бутилка – херметизирана СМУК Бутилка – херметизирано, с рециркулация – бяло (WIMS)	
Операционна система Vista или XP RIP софтуер – DTG Rip Pro	

